



## NAMENA

Sistem Thylia predstavlja tehnički i estetski vrhunac u urbanom osvetljenju. Optički blok malih dimenzija, zahvaljujući mikro-reflektoru  $\mu R^{\circledR}$ , omogućio je maksimalnu kreativnu slobodu u dizajniranju svetiljke. U ponudi je mnoštvo različitih konfiguracija što omogućava ovom jedinstvenom proizvodu da odgovori na funkcionalne i estetske zahteve svakog okruženja.

## OPIS SVETILJKE

Svetiljka Thylia se sastoji od kućišta od aluminijumske legure livene pod pritiskom, protektora od termički i mehanički ojačanog stakla, mikro-reflektora  $\mu R^{\circledR}$  od elektropoliranog i anodno zaštićenog aluminijuma visoke čistoće sa fasetama. Optički blok je stepena zaštite IP 66 Sealsafe<sup>®</sup>. Predspojni uređaj za metal-halogenu sijalicu snage do 150 W je montiran na nosaču koji se smešta u osnovu stuba ili zidne lire. Sam stub je izrađen od sivog liva uz mogućnost izbora završne obrade, koja određuje konačni izgled stuba. Data je mogućnost izbora od 1 do 4 lire istih ili različitih dužina, čime su obuhvaćene sve visine montaže svetiljke od 4,2 do 8,1m. Predviđena je i mogućnost montaže na fasadu pomoću specijalne zidne lire.

## ODRŽAVANJE

Pristup sijalici je omogućen nakon otpuštanja ručice zatvarača i zakretanja gornjeg dela kućišta oko šarki. Tokom održavanja svetiljka ostaje u otvorenom položaju.

## KARAKTERISTIKE

### Stepen zaštite:

Optički blok: IP 66 Sealsafe<sup>®</sup>

### Otpornost na udar: IK 08

Standardna boja: siva AKZO 900 send blasted

## SIJALICE

Metal-halogeni sa keramičkim gorionikom

70 W

150 W

