



1. Kućište znaka
2. Ogledalo
3. Saobraćajni znak
4. Stubić
5. Protektor
6. Zaptivka
7. Poklopac
8. Ogledalo
9. Ploča sa predspojnim uređajem
10. Kućište

NAMENA

Svetiljka Meta je namenjena za saobraćajnu signalizaciju. Karakteriše je odlična vidljivost i danju i noću. Električne komponente ove svetiljke nalaze se u kućištu koje je ukopano u zemlju i zaštićene su poklopcem sa staklenim protektorom koji može da izdrži teret vozila. U slučaju udara vozila u stubić deo pod zemljom ostaje neoštećen.

OPIS SVETILJKE

Deo pod zemljom (projektor): sastoji se od kućišta i poklopca načinjenih od aluminijumske legure livene pod pritiskom. Protektor od kaljenog stakla debljine 5 mm, koje može da izdrži težinu do 500 kg, zaptiven je za poklopac, što obezbeđuje stepen zaštite IP 66. Poklopac se fiksira za kućište pomoću 6 vijaka. Ploča sa predspojnim uređajem je izmenljiva. Ogledalo od elektropoliranog i anodno zaštićenog aluminijuma visoke čistoće ima simetričnu raspodelu svetlosti. **Stubić** je od polietilena. Pričvršćen je za kućište pomoću 6 anti-vandal vijaka i 6 fleksibilnih zaptivki. **Znak:** kućište znaka je od polietilena i opremljeno je metaliziranim ogledalom koje usmerava svetlost na znak. Kućište je pričvršćeno pomoću 3 samourezujuća vijka ili 3 popzakivka. Znak je od akrila na koji je nalepljena transparentna i reflektujuća folija. Na raspolaganju su različiti tipovi znakova.

MONTAŽA

Projektor se postavlja na specijalno izrađeno postolje od armiranog betona i za njega se povezuje pomoću 6 vijaka od nerđajućeg čelika. Stubić se pričvršćuje za projektor pomoću 6 vijaka.

ODRŽAVANJE

Projektoru se pristupa odvijanjem vijaka na podnožju stuba. Odvrtanjem vijaka koji povezuju protektor za kućište, omogućava se pristup predspojnom uređaju i sijalici.

KARAKTERISTIKE

Stepen zaštite: IP 66

SIJALICE

Natrijum visokog pritiska

Metal-halogen

70 W

70 W

