TS5

Minel·Schréder
Schréder Group GIE

NAMENA

TS5 je svetiljka namenjena za osvetljenje tunela. Izrađena je od najkvalitetnijih inox materijala, tako da je otporna na uticaj zagađenog vazduha u tunelu. Može biti opremljena predspojnim uređajem za natrijumove sijalicame visokog pritiska ili metal-halogene sijalice snage do 400W kao i sa uređajima dvojake snage.

OPIS SVETILJKE

Svetiljka TS5 se sastoji od kućišta od nerđajućeg čelika (inox 316L) mehanički i termički veoma otpornog stakla, ogledala od elektropoliranog i anodno zaštićenog aluminijuma visoke čistoće 99,8% i predspojnog uređaja na jednostavno izmenjivom nosaču. Ogledalo se odlikuje simetričnom ili asimetričnom svetlosnom raspodelom što smanjuje blještanje i pruža maksimalni vizuelni komfor. Zahvaljujući profilisanoj silikonskoj zaptivci, između protektora i kućišta, stepen zaštite optičkog dela i dela predspojnog uređaja je veoma visok, IP65.

MONTAŽA

Svetiljka TS5 se može montirati pomoću nosača direktno na plafon. Moguće su varijante sa više uvodnica i različitim šemiranjem unutar svetiljke.

DIMENZIJE

Standardna simetrična verzija (dxšxv):
575 x 450x 170 mm

CBL i produžena simetrična verzija (dxšxv):
670 x 450x 170 mm

ODRŽAVANJE

Pristup sijalici i predspojnom uređaju je omogućen otpuštanjem ručica koje drže protektor i zakretanjem protektora. Prilikom intervencije protektor ostaje fiksiran za svetiljku. Predspojni uređaj je montiran na lako izmenljivoj ploči.

KARAKTERISTIKE

Stepen zaštite: IP 65

Standardna boja: inox ili RAL 9006

SIJALICE

Natrijum visokog pritiska

100W 150W 250W 400 W

2 x 50W 2 x 70W 2 x 100W 2 x 150w